

strapex

Macchine reggiatrici mobili per reggia plastica



SMA 10



SMA 20



SMA 30

Macchine semplici ed efficienti Per piccola e media produzione

Modello SMA 20

La macchina facile da usare per un impiego diversificato

Altezza regolabile

Regolazione fine della tensione reggia da 5–450 N

Per applicazioni con reggia plastica (PP) 9/12 mm

Cambio rapido e facile della bobina

La macchina è mobile e può essere collegata alla rete elettrica monofase



Semplice e veloce

Avviamento automatico all'inserimento della reggia



Multiuso

Dalla spedizione giornaliera di pacchetti alla protezione contro il furto nei negozi



Di semplice manutenzione e risparmio energetico



Pannello di controllo comodo e efficace con tasti a membrana



Modello SMA 10

L'alternativa economica per piccole produzioni



Modello SMA 30

Macchina automatica indicata per media produzione

Per semplice e immediato utilizzo



Dati tecnici	SMA 10	SMA 20	SMA 30
Numero articolo	351.530.001	351.400.001	350.500.001
Macchine			
Dimensioni macchina			
– Larghezza x profondità	900 x 600 mm	870 x 500 mm	1440 x 600 a 1840 x 600 mm
– Altezza del piano di lavoro	770 – 920 mm	700 – 830 mm	800 mm
– Dimensioni arco (l x a)			650 x 600 mm 850 x 600 mm 850 x 800 mm 1050 x 800 mm 1250 x 800 mm
Peso	81 kg	68 kg	230–260 kg
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz,
	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz
	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Forza di tensionamento della reggia, regolazione continua			
	60 – 450 N	5 – 450 N	50 – 450 N
Numero di cicli minuto, max.			
	12	15	24
Avviamento			
– Automatica all'inserimento della reggia	•	•	
– Con pedale		•	•
– Manuale (pulsante)	•		•
– Con fotocellule			•
Saldato a caldo	•	•	•
Tavola a rulli			•
Sistema automatico d'infilare la reggia			
			•
Espulsione automatica della reggia in caso di mancata reggiatura			
			•
Reggia plastica			
Qualità	Polipropilene (PP)	Polipropilene (PP)	Polipropilene (PP)
Larghezza	9/12 mm	9/12 mm	12 mm
Spessore	0,45 – 0,75 mm	0,45 – 0,75 mm	0,6 mm
Diametro (interno) bobina	200 mm	200 mm	200 mm
Dimensioni min. dei prodotti			
Larghezza x altezza, ca.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 30 mm

Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com