

**strapex**

**SMG 25i/50i/55i**

**Reggiatrice in acciaio inox  
ad alte prestazioni**

**Per l'industria alimentare/farmaceutica**



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 50i/55i

**Veloce  
Facile  
Affidabile  
Sicura  
Economica**

# SMG 25i/50i/55i

## Economicamente conveniente, efficiente e facile da utilizzare

### Principali caratteristiche

<b>Struttura in acciaio inox</b>	Materiale di alta qualità per ambienti esigenti, ideale per l'industria alimentare e farmaceutica
<b>Massima affidabilità</b>	Grazie all'esclusivo sistema "guida-reggia" (arco chiuso)
<b>Modalità d'impiego</b>	Integrata all'interno in linee di trasporto/imballo oppure come macchina "singola"
<b>Protezione IP 56</b>	Macchina costruita in conformità alle normative esistenti



#### SMG 25i

Come macchina "singola" o con piano a rulli folli per l'integrazione in linee di trasporto



#### SMG 50i/55i

Con nastro trasportatore guidato per l'integrazione in linee automatiche

### Vantaggio Strapex



Macchina, reggia e servizio assistenza come qualità globale



**Sostituzione veloce della bobina, grazie al caricamento automatico**



**Facilmente accessibile, senza l'utilizzo di utensili**



#### Opzioni

Adattabile a tutte le condizioni operative



**Utilizzo di reggia sottile per la riduzione dei costi d'imballo**

### Dati tecnici

Peso	SMG 25i: da 200 kg SMG 50i/55i: da 280 kg
Peso max pacchi	35 kg
Dimensioni arco	650 x 500 mm
Dimensione min pacchi (lxa)	100 x 20 mm
Tensione reggia	a 450 N
Pressione acustica	79 dB (A)
Chiusura	Chiusura termosaldatura
Alimentazione	Monofase AC 230 V / 50 Hz, 1PNE e 115 V / 60 Hz, 1PNE tolleranza -15%/+20%
Rendimento 230 VAC In Stand-By SMG 25i	64 VA, 0,32 A, 9 var, Powerfactor 0,88
In funzione SMG 25i	451 VA, 2,3 A, 93 var, Powerfactor 0,98
Rendimento 230 VAC In Stand-By SMG 50i/55i	78 VA, 0,38 A, 33 var, Powerfaktor 0,82
In funzione SMG 50i/55i	622 VA, 3,0 A, 139 var, Powerfaktor 0,95
Protezione IP 56	IP 56 / DIN60529 + IP X9K ISO 20653
<b>Reggia plastica</b>	
Tipo reggia	Polipropilene (PP)
Larghezza	9-12 mm
Spessore	0,40-0,60 mm
Diametro bobina	interno-Ø 200 mm esterno-Ø 430 mm



**Make your products feel safe**

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)