

strapex

SMG 65

**Macchina ad alte prestazioni
per reggia plastica**




Per pacchi voluminosi e pesanti

SMG 65

Economica, efficiente Facile da usare

Highlights

Facile da usare	Tastiera a membrana Eliminazione facile dei disturbi senza utensili
Alta disponibilità	Alta affidabilità grazie all'esclusivo sistema di guida reggia (arco chiuso)
Flessibile	Per integrazione in sistemi di trasporto o come macchina singola con rulliere folli



Tensione reggia facile da regolare con tastiera a membrana




Sostituzione facile della bobina




Accessibilità ottimale, manutenzione senza utensili

Vantaggio Strapex



Macchina, reggia e servizio di assistenza come qualità globale



Opzioni
Adattabilità ottimale su richieste dell'azienda o individuali



Reggie economiche per una reggiatura delicata grazie all'utilizzo di reggia sottile PP

Dati tecnici

Prestazione al minuto, max.	65 cicli
Dimensioni arco (larghezza x altezza) da:	650 x 500 mm
Altezza di chiusura	560-1040 mm
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz
	115 V, 60 Hz

Tensione reggia	
- operazione manuale, fino a	450 N
- operazione automatica (opzione), fino a	600 N
Pressione acustica emesso	79 dB (A)
Peso, da	190 kg

Reggia plastica (PP)	
9 mm	371.609.545
12 mm	371.612.533
Dimensione bobine, Ø interno/esterno	200/430 mm

Pacchi	
Larghezza x altezza, min.	50 x 100 mm
Peso max.	50 kg*

*Dipendente dalla tecnica di trasporto



Make your products feel safe

www.strapex.com